



Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Warmweiß | 180mm - IP54 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238966                             |
| EAN                                     | 4058075459298                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 14                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 65                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 108                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 100                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 5-polig                  |
| Produktserie        | DN155                                   |

## Maße

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Höhe (mm)                  | 65  | <b>Warum BeleuchtungDirekt?</b>  |
| Durchmesser (mm)           | 180   |  |
|                            |   |  <a href="#">persönliche Beratung</a>  <a href="#">individuelle Angebote</a> |
| <b>Sensorinformationen</b> |  <a href="#">bis zu 7 Jahre Garantie</a> |  <a href="#">einfache Retour</a>  |
| Sensortyp                  | Kein Sensor   |  |

