



Technische Daten Philips LED Pendelleuchte  
TrueLine SP530P Aluminum 28.5W 4300lm - 940  
Kaltweiß | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmbar -  
Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237436                                  |
| EAN                                     | 8718699963316                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Watt                         | 28.5                            |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Inkl. Treiber                | Ja                              |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4300                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150.9                           |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Befestigung | Pendelmontage |
|-------------|---------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
|------------|-----------------|

## Informationen zur Leuchte

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sockelfarbe | Aluminium |
|-------------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Farbe des Gehäuses | Aluminium |
|--------------------|-----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktserie | Trueline |
|--------------|----------|

## Maße

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1410 |
|------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 55 |
|-------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 88 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

