



**Technische Daten Philips LED  
Schienenstrahler Spot GreenSpace Accent  
Projektor GEN2 ST321Y Weiß 28W 3900lm  
38D - 840 Kaltweiß**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 241044                      |
| EAN                                     | 8718699974992               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | ST321Y LED39S/840 PSU WB WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 28                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3900                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 139                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120                         |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90               |
| Produkttyp      | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| EOC8               | 97499200                 |
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem  |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |
| Produktserie       | ST321Y                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 565 |
| Breite (mm) | 118 |
| Höhe (mm)   | 204 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

